

# Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j. 1851/ŽPZ/06/IP-105/Rc ze dne 23. 11. 2007, včetně změn č.j. 2654/ŽPZ/08/IP-105/Z1/Rc z 25. 5. 2009 a č.j.: 511/ZPZ/2013/IP-105/Z2/Sk ze 17. 4. 2013

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“),

### **vydává integrované povolení**

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci společnosti PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, pro zařízení „Středisko Želénky“ (dále jen „zařízení“).

Toto povolení se vydává na dobu **neurčitou**.

### Identifikační údaje

**Název zařízení:** Středisko Želénky  
**Provozovatel zařízení:** PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48  
**Kategorie zařízení:** 5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně  
**Umístění zařízení:** kraj: Ústecký  
obec: Zabušany  
k.ú.: Želénky  
p.p.č.: 200/6 a 201/4

### **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**

Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:

#### **Středisko Želénky:**

Středisko je umístěno v pronajatém areálu v Želénkách u Duchcova. Slouží k úpravě odpadů (kalů a zemin) jejich odvodněním, dekontaminaci odpadních vod pomocí zařízení „Filtrační jednotka CINIS“, ke stabilizaci odpadů kontaminovaných ropnými látkami a těžkými kovy a ke sběru a výkupu odpadů.

### **Objekt střediska se skládá z těchto staveb a zařízení:**

- 1 ks betonové dekontaminační nádrže (laguna č.1) pro tzv. „mokrou“ dekontaminaci kapalných kontaminovaných odpadů (jemných kalů ve vznosu) - v bezodtokovém provedení s nepropustnými stěnami a dnem o celkovém objemu cca 105 m<sup>3</sup>
- 1 ks soustrojí dmýchadel pro pneumatickou aeraci (pro dekontaminační nádrž nebo pro betonovou aktivační nádrž pro tzv. stabilizaci) firmy Vodohospodářská zařízení Kubíček
- 4 ks betonových nepropustných záchytných odsazovacích nádrží č. 1, 2, 3 a 4 se šikmým dnem na odsazení kontaminovaných kalů o celkovém objemu cca 120 m<sup>3</sup>
- odsazovacích vanových kontejnerů (počet dle množství odpadů) umístěných na zpevněné nepropustné ploše (podél automobilové rampy) opatřené stěrkovou vrstvou odolnou ropným látkám
- betonové zpevněné nepropustné plochy opatřené stěrkovou vrstvou odolnou ropným látkám, vyspádované k odsazovacím nádržím 3 a 4 o velikosti cca 2 400 m<sup>2</sup>. Tato plocha je ohraničena betonovými prefabrikáty (pevně spojenými s plochou) o výšce 600 mm a betonovým nájezdem zabraňujícím úniku kontaminované vody mimo plochu a mimo odsazovací nádrže 3 a 4. Dále je nepropustná plocha zhotovena podél obou stran automobilové rampy. Plocha mezi rampou, betonovou aktivační nádrží a odsazovací nádrží č. 2 je svedena samospádem do kanálu opatřeného roštovým víkem zaústěného do odsazovací nádrže č. 1. Do tohoto kanálu je svedena samospádem i dešťová voda ze zbylé pojezdové plochy
- automobilní rampy na stáčení odpadů do odsazovacích kontejnerů a omývání techniky
- vzduchovými a vodovodními potrubními rozvody a rozvody elektrické energie

### Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

**Filtrační jednotka CINIS** - Filtrační jednotka se skládá z ocelového kontejneru o obsahu 8 m<sup>3</sup>, perforovaného potrubí usazeného ve vrstvě štěrku („kačírek“) na odtok vody z filtrační náplně CINIS do odváděcího potrubí. Kačírek a filtrační náplň CINIS jsou odděleny absorpční textilií (fibroil).

### Kapacita zařízení:

- Maximální množství filtrované vody: max. 25 m<sup>3</sup>/24 hod., max. do 2 500 m<sup>3</sup>/rok, max. 0,3 l/sec
- Předpokládaná koncentrace C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub> v odpadní vodě na filtraci: do 450 mg/l
- Množství odseparovaného oleje: max. do 10 l/měsíc, Max. kapacita vody pro filtraci (ocelové nádrže) do 50 m<sup>3</sup>
- Předpokládané množství odsazených produkovaných kalů: do 100 t/rok

**Automobilová rampa** – slouží k omytí potřebné dopravní techniky od nečistot

Omytí je potřebné proto, aby kontaminované kaly nebyly vyváženy mimo objekt na autě (kola, nárazníky, rám apod.). Rampa na mytí (oplachy) bude využívána dle provozních potřeb, předpoklad oplachu nakladače je 1 - 3x týdně.

**Kancelář a dílna** - objekt slouží jako administrativní pracoviště pro obsluhu Střediska Želénky, sociální zařízení, dílna a sklad některých surovin ve středisku.

### Přímo spojené činnosti:

#### **Vodní hospodářství**

Pitná voda - Pitná voda je odebírána z vodovodu Severočeského dolu Bílina a.s. Množství odebrané pitné vody je v současné době měřeno vodoměrem.

Užitková voda - Zdrojem užitkové vody je odvodňování kontaminovaných kapalných odpadů nebo voda z ocelových odsazovacích nádrží.

Nakládání s vodami - Odsazené vody z ocelových odsazovacích nádrží jsou buď použity pro postřik pevných odpadů v technologii „suché“ dekontaminace nebo (nadbytečné) přečištěny přes filtrační stanici CINIS na požadované parametry a vypouštěny do vodoteče Bouřlivý potok v souladu s povolením.

Dešťové vody - Veškeré dešťové vody ze zabezpečených i nezabezpečených ploch jsou sváděny do betonových jímek a stávají se součástí nakládání s odpadními vodami.

Splaškové vody – Splaškové vody z areálu odtékají do vlastní jímky o objemu cca 6 m<sup>3</sup>, odkud jsou v pravidelných intervalech čerpány a odváženy na ČOV Bílina.

**Energetické hospodářství** - Zásobování střediska energií

#### **Odpadové hospodářství**

#### **Skladování a používání chemikálií**

#### **Monitoring a kontrola upraveného odpadu**

Krajský úřad, dle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení „**Středisko Želénky**“, kterým je společnost PATOK, a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, **stanovuje závazné podmínky provozu zařízení**, a to pro:

#### **1. Ochrana ovzduší a související monitoring**

- Podmínky nejsou stanoveny.

#### **2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti**

Po ukončení provozu zařízení nebo jeho částí bude zpracována dokumentace, která bude popisovat řízenou demontáž a případnou asanaci zařízení nebo jeho částí a budou v ní zahrnuty níže uvedené body. Dokumentace bude řešena dle legislativy platné v době likvidace provozu, resp. jeho částí. Součástí dokumentace bude mimo jiné i určení kategorií vzniklých odpadů a popis nakládání s nimi (dle aktuálně platné legislativy).

Dokumentace bude předložena k vyjádření Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství.

Postup při likvidaci zařízení:

- nevyužitá surovina budou odprodány
- výrobní zařízení, které má charakter modulárních konstrukčních prvků a je demontovatelné, provozovatel na své náklady po řádném vyčištění demontuje

- upotřebitelné části odprodá k dalšímu využití nebo využije v jiných zařízeních a ostatní neupotřebitelné části odprodá k sešrotování
- odpadní látky z asanace zařízení a stavební suť, které budou mít charakter nebezpečného odpadu, budou na náklady provozovatele předány oprávněné firmě k odstranění.

Při demolici stavebních objektů budou průběžně sledovány vlastnosti stavebních sutí. Budou prováděny analýzy vzniklého odpadu a dle vyhodnocení bude následně odpad tříděn, kategorizován a přechodně bude soustřeďován na vyhrazeném místě. Odtud bude materiál postupně dle zatřídění odvážen k odstranění mimo závod.

O dalším využití pozemku po likvidaci plánovaného výrobního provozu bude rozhodnuto až v aktuální době.

### 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, se vydává souhlas k provozování zařízení k využívání a odstranění odpadů „**Středisko Želénky**“ umístěného v pronajatém areálu na p.p.č. 200/6 a 201/4 k.ú. Želénky u Duchcova. Středisko Želénky slouží k úpravě odpadů – kalů a zemin jejich odvodněním, dekontaminaci odpadních vod pomocí zařízení „Filtreační jednotka CINIS“, ke stabilizaci odpadů kontaminovaných ropnými látkami a těžkými kovy a ke sběru a výkupu odpadů.

#### 3.1. Podmínky pro zařízení k odvodnění a zahušťování odpadů (zařízení D 13):

3.1.1. V zařízení budou upravovány odvodněním a zahušťováním výhradně následující druhy odpadů:

Katalog. číslo	Název odpadu
01 01 01	Odpad z těžby rudných nerostů
01 01 02	Odpad z těžby nerudných nerostů
01 03 06	Jiná hlušina
01 04 08	Odpadní štěrk a kamenivo
01 04 09	Odpadní písek a jíl
01 04 10	Nerudný prach
01 04 12	Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů
01 04 13	Odpady z řezání a broušení kamene
01 05 05*	Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
02 01 03	Odpad rostlinných pletiv (obilná sláma)
02 02 04	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 04	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpad ze zpracování obilovin)
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
04 02 10	Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

Katalog. číslo	Název odpadu
05 01 03*	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 05*	Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
06 03 14	Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísla 06 03 11 a 06 03 13 (ledková voda)
06 05 02*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky O/N
07 06 11*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující ropné látky
07 06 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
10 01 04*	Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů O/N
10 01 14*	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující ropné látky
10 11 03	Odpadní materiál na bázi skelných vláken
10 11 12	Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 13*	Kaly z leštění a broušení skla obsahující ropné látky
12 01 17	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 18*	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 03 01*	Prací vody
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje
13 08 99*	Odpady jinak blíže neurčené oleje blíže nespecifikované (tuhé)
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (upotřebený filtr CINIS)
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
17 01 01	Beton
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05

Katalog. číslo	Název odpadu
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
17 08 01*	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 06 04	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 07 02*	Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
19 08 01	Shrabky z česlí
19 08 02*	Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky O/N
19 08 02	Odpady z lapáků písku
19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09	Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 10*	Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků
19 08 12	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 08 99*	Odpady jinak blíže neurčené (voda s obsahem biologických látek)
19 09 01	Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02	Kaly z čištění vody
19 09 03	Kaly z dekarbonizace
20 02 02	Zemina a kameny
20 02 03	Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 04	Kal ze septiků a žump
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace

- 3.1.2. Odpady mohou být v zařízení skladovány bez jejich úpravy nejdéle po dobu jednoho roku.
- 3.1.3. Odvodnění a zahušťování odpadů bude probíhat v jednotlivých zakládkách (lagunách), které budou navzájem oddělené technickou bariérou a označené tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné (např. umístěním v označených sekcích plochy nebo označením přenosnými značkami). Po založení jednotlivých zakládek, počátečních odběrech vzorků nesmí být do zakládek doplňován odpad, nesmí být míšeny navzájem a o každé zakládce musí být vedeny provozní záznamy tak, aby nebyly vzájemně zaměnitelné. Provozní záznamy budou obsahovat protokoly o

kontrolních odběrech vzorků, výsledcích rozborů, překopávkách, množství dodávaných vylehčovacích materiálů a o klimatických a jiných podmínkách. O ukončení úpravy odpadu v rámci každé zakládky bude pořízen stručný protokol potvrzující dosažení cílových hodnot a doklad o dalším využití nebo odstranění odpadu.

- 3.1.4. Odběratel upravených odpadů bude prokazatelně seznámen s původem odpadů a s ekologickými vlastnostmi na výstupu ze zařízení.
- 3.1.5. Jednotlivé zakládky odpadů určených k jejich odvodnění budou odděleny technickou bariérou.
- 3.1.6. Navzájem lze do jedné zakládky umisťovat nebezpečné odpady dle těchto skupin:

#### I. skupina

Kat. číslo	Název odpadů
01 05 05*	Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
05 01 03*	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 05*	Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 99*	Odpady jinak blíže neurčené (kaly s obsahem ropných látek)

#### II. skupina

Kat. číslo	Název odpadů
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje
19 08 02*	Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky O/N

#### III. skupina

Kat. číslo	Název odpadů
10 01 14*	Škvára, struska a kotelní prach ze spalování odpadu obsahující ropné látky
10 11 13*	Kaly z leštění a broušení skla obsahující ropné látky

Kat. číslo	Název odpadů
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (upotřebený filtr CINIS)
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 08 01*	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

#### IV. skupina

Kat. číslo	Název odpadů
07 06 11*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující ropné látky
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

3.1.7. Míšený mohou být navzájem pouze odpady znečištěné stejným kontaminantem či kontaminanty, přičemž musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy navzájem míšených odpadů.

3.1.8. Znečištění jednotlivých navzájem míšených odpadů musí být obdobné koncentrace tak, aby nedocházelo k ředění nebezpečných odpadů navzájem. Míšený mohou být navzájem odpady znečištěné pouze ropnými látkami a vykazující koncentrace v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  (v mg/kg sušiny) v následujících rozmezích:

5 000	–	10 000
10 000	–	30 000
30 000	–	70 000
70 000	–	170 000
170 000	a více	

3.1.9. Odpady obsahující koncentrace v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  nižší než 5 000 mg/kg v sušině nesmí být navzájem míšeny s odpady uvedenými v bodu 3.1.6 stejně tak, jako s těmito odpady nesmí být míšeny odpady kontaminované těžkými kovy.



### 3.2. Podmínky pro zařízení na stabilizaci odpadních kalů s vysokým obsahem ropných látek a dalších nebezpečných látek (zařízení D 9)

3.2.1. K procesu stabilizace lze přijímat výhradně následující odpady:

Kat. č.	Název odpadu
05 01 03*	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 05*	Uniklé (rozlité) ropné kaly
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
07 06 11*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 14*	Škvára, struska, kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 11 13*	Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály - filtrační náplň CINIS
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 08 02*	Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
20 03 06*	Odpad z čištění kanalizace obsahující nebezpečné látky

3.2.2. Nebezpečné odpady určené k stabilizaci, stejně jako nebezpečné odpady po úpravě, budou v zařízení přechodně skladovány v nepropustných kontejnerech. Při nakládání s nimi nesmí dojít k jejich míšení s ostatními odpady.

3.2.3. Společně budou upravovány pouze odpady, které spolu chemicky neřízeně nereagují a nevytvářejí dále nezpracovatelné směsi. Úprava odpadů bude probíhat po oddělených vsádkách, které budou po celou dobu před jejich předáním oprávněným osobám odděleně uloženy a nezaměnitelně označeny. U každé vsádky bude ověřena zkouškami a v prvotní evidenci dokumentována výsledná jakost upraveného odpadu.

3.2.4. Stabilizace bude prováděna podle receptur sestavených na základě laboratorních zkoušek a uvedených v příslušném Provozním řádu Stabilizace odpadů, schválených Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. V případě, že stabilizáty budou ukládány, resp. využívány v sektorech skládek pro ostatní odpady (S-OO1, S-OO2) bude součástí laboratorních zkoušek ověření účinnosti stabilizace z hlediska pevnosti a stálosti stabilizovaného odpadu, provedením dlouhodobého vyluhovacího testu po dobu 4 týdnů.

3.2.5. Předání stabilizátů k využití na povrchu terénu je vyloučeno.

3.2.6. U upraveného odpadu (stabilizátu) vzniklého v zařízení budou vždy před jeho předáním k odstranění či využití osobě oprávněné ve smyslu § 4 písm. y) zákona o odpadech ověřeny jeho vlastnosti – a to vyluhovatelnost ve smyslu přílohy č. 7 k vyhl.

č. 294/2005 Sb. V případě předání odpadu na skládku skupiny S-OO1 nebo S-NO bude vyhodnocena rovněž mísitelnost odpadu ve smyslu přílohy č. 3 citované vyhlášky.

- 3.2.7. Ověřování vlastností upraveného odpadu včetně vzorkování bude provedeno autorizovanou osobou. Protokol o hodnocení vyluhovatelnosti bude vždy součástí dokumentace upraveného odpadu (stabilizátu). Hodnocení vyluhovatelnosti bude prováděno pro ucelené dávky stabilizátu ve smyslu metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ke vzorkování odpadů, uveřejněného ve Věstníku ministerstva č. 5/2001. Po zahájení hodnocení vyluhovatelnosti (odběru vzorků) bude příslušná dávka upraveného odpadu nezaměnitelně označena a nesmí být doplňována dalším odpadem či stabilizátem. Zároveň musí být skladována takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu smíšení s jinými dávkami.
- 3.2.8. Provozní evidence bude vedena pro jednotlivé ucelené dodávky odpadu.
- 3.2.9. Snižování obsahu kontaminantů prostým ředěním odpadů je v průběhu stabilizace nepřípustné.
- 3.2.10. Zařazení upraveného odpadu (stabilizátu) podle Katalogu odpadů (katal. číslo, název odpadu, kategorie „N“ nebo „O“) bude provedeno teprve na základě výsledků ověření jeho skutečných vlastností dle bodu 7.
- 3.2.11. Provozní deník bude obsahovat záznam o příjemce odpadů, množství a druh převzatého odpadu, datum převzetí odpadu, označení osoby, od které byl odpad převzat a označení původce odpadu, záznam o zařazení upraveného odpadu dle Katalogu odpadů (tj. katal. číslo, název, kategorie), záznam o předání odpadů k odstranění či využití obsahující množství odpadu, datum předání, osobu, které byl odpad předán, záznam o konkrétní použité receptuře stabilizace odpadu a jméno osoby odpovídající za tuto konkrétní recepturu.
- 3.2.12. Stabilizát vzniklý úpravou odpadů uvedených ve schváleném provozním řádu nesmí být ukládán nebo využíván na skládce s komunálním odpadem nebo s odpadem s vysokým podílem biologicky rozložitelných látek a nesmí být vystaven vlivu kyselých roztoků.
- 3.2.13. Do zařízení nebudou přijímány odpady schopné uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami spadající pod kódové označení H12 přílohy č. 2 k zákonu o odpadech.

### **3.3. Podmínky pro zařízení k úpravě kontaminovaných odpadních vod a kapalných odpadů - „Filtreační jednotka CINIS“ (zařizování D9)**

- 3.3.1. Do zařízení lze přijímat výhradně následující odpady:

<b>Kat. č.</b>	<b>Název odpadu</b>
05 01 05*	Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
12 03 01*	Pracovní vody
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot

Kat. č.	Název odpadu
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje
13 08 99*	Odpady jinak blíže neurčené – směsi olejů
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
19 06 04	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 07 02*	Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky (voda vzniklá ze zařízení k odvodnění a zahušťování odpadů)
19 08 02	Odpady z lapáků písku
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 09 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 09 02*	Kaly z čiření vody
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace

3.3.2. Dekontaminované odpadní vody z filtrační jednotky CINIS budou vypouštěny za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí k nakládání s odpadními vodami.

3.3.3. Koncentrace ropných látek v odpadních vodách natékajících na filtrační jednotku CINIS nesmí překročit v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  450 mg/l.

3.3.4. V provozním deníku budou vedeny záznamy o množství vypouštěných dekontaminovaných vod z filtrační jednotky CINIS, o výměně filtrační náplně, o výsledcích monitorování natékajících znečištěných vod a vypouštěných odpadních vod v rozsahu stanoveném ve schváleném provozním řádu zařízení, a o havarijních a mimořádných stavech.

### 3.4. Podmínky pro zařízení ke sběru a výkupu odpadů (zařízení D15)

3.4.1. Do zařízení lze přijímat výhradně následující odpady:

Kat. č.	Název odpadu
01 01 01	Odpad z těžby rudných nerostů
01 01 02	Odpad z těžby nerudných nerostů
01 03 06	Jiná hlušina
01 04 08	Odpadní štěrk a kamenivo
01 04 09	Odpadní písek a jíl
01 04 10	Nerudný prach
01 04 12	Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů
01 04 13	Odpady z řezání a broušení kamene
01 05 05*	Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
04 02 10	Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk a vosk)
05 01 05*	Uniklé (rozlité) ropné látky

<b>Kat. č.</b>	<b>Název odpadu</b>
10 01 04*	Škvára, struska a kotelní prach ze spalování odpadu obsahující ropné látky
10 11 03	Odpadní materiál na bázi skelných vláken
10 11 13*	Kaly z leštění a broušení skla obsahující ropné látky
12 01 08*	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 17	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje
13 08 99*	Odpady jinak blíže neurčené – oleje blíže nespecifikované (tuhé)
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neuvedených) čisticí tkaniny ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (upotřebený filtr CINIS)
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
17 08 01*	Stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 08 01	Shrabky z česlí
19 08 02*	Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky O/N
19 08 02	Odpady z lapáků písku
19 08 10*	Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 09 02	Kaly z čiření vody
19 09 03	Kaly z dekarbonizace
20 02 02	Zemina a kameny
20 02 03	Jiný biologicky nerozložitelný odpad

- 3.4.2. Veškeré odpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřeďovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku sbíraných a vykupovaných odpadů.
- 3.4.3. Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity bezodkladně předány k dalšímu využití či odstranění.
- 3.4.4. Při předání nebezpečných odpadů k dalšímu využití či odstranění bude provozovateli tohoto zařízení předán mj. vždy úplný seznam odesílatelů (původců) s uvedením původu a způsobu vzniku odpadů pro každý druh odpadů zvláště, popřípadě údaje o jejich složení a vlastnostech zjištěných podle předchozího odstavce.
- 3.4.5. Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití. Sebrané oleje nelze vzájemně míchat nebo smíchat s jinými látkami (viz příloha č. 15 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.). Předání odpadních olejů k odstranění nebo energetickému využití musí být zdůvodněno v provozní evidenci jejich složením, a to v každém jednotlivém případě.
- 3.4.6. Odpad přepravený ze zahraničí, včetně nevyužitelného podílu vzniklého případně jeho úpravou, nesmí být na území Ústeckého kraje předáván dalším osobám k odstranění. Každé převzetí odpadu přepraveného ze zahraničí ohlásí provozovatel zařízení do patnácti dnů písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, s uvedením množství a druhu přijatého odpadu a názvu a úplné adresy sídla jeho dodavatele.

### **3.5. Souhrnné podmínky pro nakládání s odpady v zařízeních „Střediska Želénky“**

- 3.5.1. Uvedená zařízení „Střediska Želénky“ budou provozována v souladu s odsouhlaseným provozním řádem. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena a provozní řád bude k dispozici ve středisku.
- 3.5.2. Průvodní dokumentace přijímaných odpadů do všech zařízení musí obsahovat údaje uvedené v příloze č. 1 k vyhl. č. 294/2005 Sb. pod bodem 2 – tj. vždy identifikační údaje původce a identifikační údaje dodavatele odpadu, kód odpadu a jeho katal. číslo, popis vzniku odpadu (místo, způsob vzniku), předpokládané množství odpadu v dodávce, četnost dodávek, doklady o fyzikálním a chemickém složení odpadu, v případě dodávky nebezpečného odpadu průvodní dokumentace musí obsahovat dále – výčet jeho nebezpečných vlastností a evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.
- 3.5.3. V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do žádného ze zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označení původce či dopravce takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.
- 3.5.4. Množství nebezpečných odpadů přijatých do střediska nepřekročí 10 000 t/rok.
- 3.5.5. Veškeré mimořádné provozní stavy a havárie oznámí provozovatel neprodleně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to zejména narušení těsnících prvků, vznik chemických reakcí nebo mimořádný vývin tepla, požár, únik průsakových vod, deformace manipulační plochy, výskyt odpadu, jehož vlastnosti neumožňují jeho odstranění nebo využití v zařízení nebo porušení povinností ze strany dodavatelů odpadu.
- 3.5.6. Evidence odpadů bude vedena pro jednotlivá zařízení odděleně (zařízení k odvodnění a zahušťování odpadů, zařízení na stabilizaci odpadních kalů, filtrační jednotka CINIS a zařízení ke sběru a výkupu odpadů) a vždy bude obsahovat údaje o

množství přijatých odpadů i odpadů vzniklých provozem zařízení v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení. Provozní evidence bude uchovávána nejméně po dobu 5 let.

3.5.7. Pravidelně bude prováděn monitoring celého střediska v následujícím rozsahu:

Parametr	Četnost měření	Místo odběru vzorku	Sledované ukazatele
Jakost podzemních vod	3x ročně (březen, červenec, říjen)	Monitorovací vrt	C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub> , As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Zn, Pb, pH, RAS
Kontrola nepropustnosti plochy pro nakládání s odpady	2 x ročně (jaro, podzim)		Vizuální kontrola celé plochy, betonových oddělovacích příček, obvodových příkopů.
Kontrola nepropustnosti nádrží pro stabilizaci a odvodnění odpadů	1 x 5 let		Kontrola těsnosti jímek dle platné technické normy
Kontrola těsnosti kontejnerů sloužících pro odvodnění odpadů a pro soustředění odpadů určených ke stabilizaci	2 x ročně		Vizuální kontrola těsnosti
Kontrola jakosti odpadních vod natékajících na filtrační jednotku CINIS	6 x ročně	Nátok na filtr CINIS	pH, C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub>
Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod	Dle povolení k nakládání s vodami		

3.5.8. Do 31. ledna každého roku bude zdejšímu úřadu předložena zpráva o provozu celého střediska, resp. všech zařízení v uplynulém kalendářním roce, jejíž součástí budou výsledky monitoringu, druhy a množství přijatých odpadů s uvedením konkrétního způsobu nakládání s nimi a množství vzniklých průsakových vod předčištěných na filtrační jednotce CINIS. V případě upravovaných odpadů odvodněním či stabilizací bude uveden konkrétní způsob jejich využití či odstranění po jejich úpravě.

3.5.9. Součástí provozní evidence bude:

- základní popis přijímaných odpadů v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., včetně dokladů o provedených zkouškách a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů,
- údaj o místě uložení odpadu (umístění zakládky),
- záznam o provedených kontrolních odběrech a kontrolních zkouškách přijatých nebo uložených odpadů, protokoly o odběrech a rozbořech vzorků odpadů,
- veškeré záznamy o prováděných měřeních, zkouškách a odběrech vzorků prováděných při plnění programu monitorování,
- záznamy o odstranění průsakových vod,
- průběžná evidence odpadů,

- provozní deník,
- zápisy o haváriích a mimořádných provozních stavech.

3.5.10. Podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se schvaluje aktualizovaná verze provozního řádu pro zařízení Želénky (únor 2013).

3.5.11. Provozovatel umožní kontrolní odběr vzorků odpadů a odpadních vod osobě, která se prokáže písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků nebo služebním průkazem vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zároveň určí z řad zaměstnanců pracovníka, který bude osobně přítomen kontrolnímu odběru vzorků a podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků.

#### 4. Podmínky zajišťující ochranu životního prostředí při nakládání s vodami

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, **v y d á v á** společností PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. a § 8 odst. 1 písm. c), za použití § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády) se vydává:

##### **povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,**

a to odpadních vod, obsahujících zvláště nebezpečné a nebezpečné závadné látky, vypouštěných z areálu Biodegradačního střediska Želénky, umístěném na p.p.č. 200/6 a 201/4 k.ú. Želénky u Duchcova v následujícím rozsahu:

<b>Druh odpadní vody:</b>	Průmyslové odpadní vody
<b>Výrobní činnost (OKEČ):</b>	90.0000 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti
<b>Hlavní zdroje znečištění</b>	Odpadní voda z nádrží na kontaminované vody, dešťová voda z ploch pro úpravu kontaminovaných odpadů jejich odvodněním, zaolejované vody
<b>Místo výpusti:</b>	
název vodního toku:	Bouřlivý potok, pravý břeh
č. hydrol. pořadí:	1-14-01-067
říční km	2,5
<b>Maximální množství vypouštěných odpadních vod:</b>	
za sekundu (l):	0,3
za rok (m <sup>3</sup> ):	2 500

<b>Emisní limity:</b>			
Ukazatel	Koncentrace pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, tzv. limity „p“ v mg/l	Max. přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, tzv. limity „m“ v mg/l	množství znečištění (kg.rok <sup>-1</sup> )
C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub>	0,5	0,8	1
NL	30	40	60
As	0,05	0,1	0,1
Cd	0,005	0,01	0,01
Cr	0,1	0,2	0,2
Cu	0,1	0,2	0,2
Hg	0,001	0,005	0,002
Mo	0,1	0,2	0,2
Ni	0,1	0,2	0,2
P <sub>celk.</sub>	0,3	0,6	0,6
Pb	0,05	0,1	0,1
Zn	0,2	0,4	0,4
pH	6,5 – 8,5		

\* Hodnota „p“ - přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která může být překročena 1x za rok

\*\*Hodnota „m“ - maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která nesmí být překročena

**Stanovují se následující povinnosti monitorování množství a jakosti vypouštěných odpadních vod:**

- 4.1. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna s četností 6 x ročně, resp. 1 x 2 měsíce, přičemž bude prováděn odběr 2-hodinových směsných vzorků, získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- 4.2. Odběr vzorků bude prováděn před vyústěním do vodoteče. Kontrolní rozbory budou prováděny v rozsahu výše uvedených sledovaných ukazatelů.
- 4.3. S četností 6x ročně, resp. 1x za 2 měsíce budou také sledovány koncentrace znečištění vypouštěných odpadních vod v ukazateli AOX, RAS a CHSK<sub>Cr</sub>.
- 4.4. Měření objemů (průtoků) bude měřeno vodoměrem.
- 4.5. Rozbory kontrolních vzorků budou prováděny akreditovanou laboratoří.
- 4.6. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích bude zajištěn podle některé z následujících norem:



Symbol	Ukazatel	Norma
<b>CHSK<sub>Cr</sub></b>	Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou	ČSN EN 25813; ČSN EN 25814; ČSN EN ISO 8467; TNV 757520
<b>pH</b>	Reakce vody	ČSN 830530/4 potenciometrie, ČSN ISO 10523
<b>NL</b>	Nerozpuštěné látky při 105 °C	ČSN EN 872; ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3
<b>C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub></b>	Uhlovodíky	ČSN 756401
<b>RAS</b>	Rozpuštěné látky žíhané	ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3; ČSN 757346
<b>P<sub>celk.</sub></b>	Celkový fosfor	ČSN EN 1189; ČSN EN 1189-6
<b>As</b>	Arzen	ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961, TNV 757422; 757426, 757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885; ČSN EN ISO 11969
<b>Cd</b>	Kadmium	ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885
<b>Cr</b>	Chrom	ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961, TNV 757422; 757426, 757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885; ČSN EN 1233; ČSN ISO 7980
<b>Cu</b>	Měď	ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885
<b>Hg</b>	Rtuť	TNV 757440
<b>Mo</b>	Molybden	ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961, TNV 757422; 757426, 757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885
<b>Ni</b>	Nikl	ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885
<b>Pb</b>	Olovo	ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885
<b>Zn</b>	Zinek	ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 5961
<b>AOX</b>	Absorbovatelné organicky vázané	ČSN EN 1485; ČSN EN 1484; DIN 38409 -

Symbol	Ukazatel	Norma
	halogeny	H14; DIN 38414 – S18; 1985; ISO 9562

- 4.7. V případě změny nebo zrušení příslušné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní.
- 4.8. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
- 4.9. V období posledních 12 měsíců je přípustný jeden nevyhovující vzorek vypouštěných odpadních vod, přičemž stanovené hodnoty „m“ nesmí být překročeny.
- 4.10. Výsledky rozborů a údaje o množství vypouštěných odpadních vod budou ve výše uvedeném rozsahu předkládány Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a správci toku (Povodí Ohře s.p.), za uplynulý kalendářní rok, vždy k 31. lednu roku následujícího.

## 5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- 5.1. Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti.
- 5.2. Havarijní plány a postupy akcí budou přezkoumávány a revidovány, a to jak po prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. V případě nutnosti budou havarijní plány doplňovány na základě šetření havárií, nehod a stanovených nápravných a preventivních opatření. Postupy budou pravidelně testovány a zaměstnanci s nimi budou seznamováni, např. formou havarijního cvičení.
- 5.3. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenány s uvedením:
- data vzniku
  - informované instituce a osoby
  - data a způsobu provedeného řešení dané havárie.

## 6. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

- 6.1. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.
- 6.2. Veškeré manipulační plochy, na nichž se nakládá s látkami závadnými vodám, zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí.
- 6.3. Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku.
- 6.4. V zařízení je zakázáno zejména kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, volný pohyb zvířat, ukládání odpadů mimo vymezený prostor ve skládce, vynášet uložené odpady mimo areál skládky.

## **7. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**

Vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude probíhat následujícím způsobem:

Provozovatel zařízení je povinen:

- 7.1. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
- 7.2. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), pokud jsou splněny ohlašovací podmínky.
- 7.3. Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.
- 7.4. Výsledky rozborů a měření množství vypouštěných vod budou 1x za rok předkládány Povodí Ohře, s.p. Chomutov.
- 7.5. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům a organizacím všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.
- 7.6. vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení dle § 16 odst. 1 písmena g) zákona o integrované prevenci. Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení, má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení formou roční zprávy nejpozději k 31. březnu následujícího roku.
- 7.7. V případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, v termínech dle platné legislativy. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.

## **8. Postupy a opatření, které by byly stanoveny na základě zvláštních předpisů (rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením), zrušení pravomocných rozhodnutí**

Tímto integrovaným povolením se nahrazují a ruší tato rozhodnutí:

- Povolení nakládání s vodami, č.j.: 4321/ZPZ/04/J-085, z 26.07. 2004, vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství
- Souhlas k míšení odpadů, č.j.: 8488/ZPZ/04/MN-003, z 03.12. 2004, vydaný Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství
- Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, č.j.: 102338/ZPZ/02/PZ-161, z 06.02. 2003, vydaný Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství

otisk úředního razítka

**Ing. Pavel Sedlecký**

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje